

ProID シリーズ

ICカードリーダー



ProID10



ProID40



ProID20



ProID30

ProIDシリーズのカードリーダーは、25KHz EM、13.56MHz、MIFARE、DESFire、FeliCa、Legicなど、多様なICカードオプションに対応。IP65規格に準拠した、屋内外に設置可能な防塵・防水の全天候型ICカードリーダーです。

特徴

- 高い安定性とエネルギー効率
- LEDライトとタッチキーパッド
- Wiegand出力 (26 または 34 ビット)
- 屋内または屋外の用途に適した防塵・防水設計
- カラーバリエーション: ブラック/ホワイト

仕様

読み取り範囲

ProID10 EM/IC 3.5cm
ProID20/30/40 EM/IC 5cm

読み取り時間

300ms 以下

入力ポート

外部 LED コントロール
外部ブザーコントロール

材質

ABS+PC

出力フォーマット

■ Wiegand 26 ビットまたは
34 ビット調整可能

電源

動作電圧 7~13V DC
電源 80mA 未満

LED

パルスホワイトスタンバイラ
イト赤と緑 LED

動作温度

-20 °C ~ 65 °C

動作湿度

10% ~ 90% 相対湿度

オーディオ

ビーブ音

防水規格

■ IP65

寸法

ProID10: 80.5 × 44 × 15mm
ProID20/30: 90 × 90 × 16mm
ProID40: 116 × 75 × 15mm

ProIDシリーズのラインアップ表記

ProID20 WE-RS

→ RS: RS485通信を意味し、ブランクの場合はワイガンド

→ E: EM; M: IC; D: Desfire; LF: Legic•Felica

→ W: ホワイト; B: ブラック

→ ハウジングモデル番号 (前ページを参照してください)

→ ProID シリーズ

